

Prolan Anti-Seize



450

6/2026

Visoko zmogljiva pasta proti zagozditvi, varna za vse vrste materialov, združuje mazalne in protikorozijske lastnosti naravnega lanolina. Zagotavlja dolgotrajno zaščito vijčnih spojev pred korozijo ter se odlično obnese kot montažna pasta v zahtevnih pogojih uporabe.

Lastnosti izdelka:

- **Preprečuje obrabo in zagozditev navojev**
- Biorazgradljiv, nekancerogen
- Čist pri uporabi, antibakterijski in antiseptični
- **Se ne izpira, ne izhlapeva**
- Antiadhezivno sredstvo, hidrofobno
- Ustvarja dodatno zaščitno pregrado pred elektrolizo
- Lahko se uporablja neposredno na koroziji
- **Ustvarja trajno končno zaščitno plast**
- Odporen na delovanje kislin in soli
- Hermetično zapira površine
- **Ne prevaja električnega toka do 70.000 V**
- Ne razpoka, kar preprečuje prodiranje vode in vlage pod naneseo prevleko
- Ne poškoduje stekla, laka, usnja, kroma in gume
- **Varen za uporabo na področjih živilske industrije NSF H1**
- Odobren za stik s pitno vodo
- Odobren s strani NATO
- Odporen na UV-sevanje

Področja uporabe:

- Za splošno uporabo pri vijakih in gibljivih povezavah, v okoljih Onshore/Offshore, pri instalacijah pitne vode, hidravličnih sistemih, črpalkah, ventilih, dvigalih, gradbenih strojih/OEM ter transportni opremi, v akvakulturi in industriji

Načini uporabe:

- S prstom (v rokavici)
- S čopičem, lopatico ali tehnično brizgo
- S pištolo/iztiskalnikom za kartuše

Fizikalne lastnosti:

- Stanje: trdno (lanolinska pasta/krema)
- Plast po nanosu: lepljiva, ne pušča madežev
- Barva: svetlo rjava (nevtralna)
- Vonj: značilen
- Topnost: ni topen v vodi
- Relativna gostota par (zrak = 1): ni podatkov
- Spodnja meja eksplozivnosti (%): ni podatkov
- Zgornja meja eksplozivnosti (%): ni podatkov
- Temperatura samovžiga: 227 °C
- Območje vrelišča: 110–200 °C
- Specifična gostota (voda = 1): 0,81–0,83 pri 24 °C
- Parni tlak (kPa): ni podatkov
- Hitrost izhlapevanja (BuAc = 1): ni podatkov
- Plamenišče: ni podatkov
- Viskoznost (B-Viscos): 45
- Prebojna napetost: do 70.000 V
- Delovna temperatura: < 120 °C

Sestava:

- Lanolin in naravno olje

Razpoložljive velikosti:

- Embalaža v tubi: 10 ml in 100 ml
- Embalaža: 400 g, 0,5 kg, 4 kg, 20 kg

Rok uporabnosti:

- Brez
- **Ne strdi se, ne izsuši se in se ne veže z umazanijo ter drugimi nečistočami**

